



MINI-GREEN

Remorque basculante pour microtracteurs

Simonneau
C.C.M.

UTILISABLE POUR TOUS VOS BESOINS

La Mini-Green 1.5 tonnes allie robustesse et polyvalence pour vous offrir toujours plus de confort de travail.

Spécifiquement conçue pour s'associer aux micro-tracteurs, la Mini-Green vous servira aussi bien lors des gros travaux saisonniers qu'au quotidien pour les tâches courantes d'entretien.

Ses ridelles sont rabattables et escamotables. Elles peuvent être complétées par des réhausses au besoin. Le bennage hydraulique utilise le branchement d'huile de votre tracteur.

Les feux sont montés de série avec un branchement annexe pour ajout rapide et facile d'un feu complémentaire (gyrophare, ...).

INOX ET ACIER POUR PLUS DE ROBUSTESSE

Simonneau est un des experts national de la benne inox, La durabilité et la facilité d'entretien de l'inox, associées au savoir-faire Simonneau, sont un gage de qualité pour votre remorque.

La Mini-Green a été conçue pour vous offrir le meilleur des deux matières. L'acier et l'inox sont associés harmonieusement en privilégiant l'assemblage de pièces monobloques.

Parties réalisées en INOX 304

- > Plancher en une seule partie
- > Longérons renforts de plancher en forme de U
- > Montants avants monobloc
- > Montants arrières monobloc
- > Charnières (ridelles, portes, ...)
- > Traverse de tête

Parties réalisées en tôle galvanisée

- > Ensemble des pièces du châssis
- > Traverse arrière
- > Pieds de verins

Parties réalisées en tôle noire peinte

- > panneau avant
- > Ridelles
- > porte arrières
- > Extrémités de flèche



ÉQUIPEMENT GENERAL :

- > Ridelles rabattables et escamotables
- > Conforme aux nouvelles normes routières 2012
- > Anneau d'attelage en acier forgé
- > Bequille mécanique carré de 50
- > levier de frein
- > freinage mécanique

OPTIONS

- > Pompe à main
- > Réhausses
- > Roues gazon

CARACTERISTIQUES	Mini-Green
Charge utile avec réhausses	1 500 kg
Dimensions	1 360 x 3 100
Poids à vide	250 kg
Dimensions intérieures plateau	1 250 x 2 250
Hauteur des côtés	350
Hauteur de plateau au sol	720
Essieux	carré de 50 6 axes voie 900 freinée
Pneumatiques	195 x R14 - 8P- 6 axes
Verins hydrauliques	C620-4-5-6I DN